



JOWIL® UD-588

DISOLVENTE DE LACAS Y BARNICES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

JOWIL UD-588 es un disolvente de uso general que requiere cualidades específicas para realizar cualquier tipo de trabajo. Se trata de un disolvente de lacas y barnices compuesto entre otros de tolueno y acetona. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, como disolución de cualquier tipo de mancha.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Limpieza de cualquier tipo de pintura, barnices, etc. También como diluyente.

MODO DE EMPLEO

JOWIL UD-588 se emplea como cualquier otro tipo de disolvente. No requiere una capacitación específica de empleo.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Líquido incoloro
- Olor: Característico.
- Densidad a 20°C: 0.87 gr/cc
- Ph: No aplica.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE SEGURIDAD

No ingerir. Restringido a usos profesionales. Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite, En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).

SÍMBOLO DE PELIGRO: *Xn; Nocivo. F; Fácilmente Inflamable.*

FRASES R: **R11.** *Fácilmente inflamable.* **R20.** *Nocivo por inhalación.*

FRASES S: **S2.** *Manténgase fuera del alcance de los niños.* **S16.** *Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar.* **S33.** *Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.* **S43.** *En caso de incendio, utiliza espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico, AFFF.*

CONTIENE ENTRE OTROS: *Tolueno (>30%). Acetona (5-15%). Acetato de metilo (5-15%). Metanol (<5%).*