



TEWIL® DE-670

DESMOLDEANTE LUBRICANTE QUÍMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TEWIL DE-670 es el más completo desencofrante que impide la adherencia del hormigón en todo tipo de encofrados, maquinarias y camiones. Puede utilizarse como antioxidante en materiales féreos expuestos a la intemperie. Protege y alarga la vida de la madera porque evita el resecamiento de la misma. Contiene además agentes Tensoactivos, humectantes y lubricantes con lo que se consigue un desmoldeo perfecto, una mayor limpieza y conservación de toda la maquinaria reduciendo considerablemente los gastos de mantenimiento. No ataca las pinturas ni los materiales. No es tóxico, ni cáustico. No emite malos olores ni se descompone.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Especialmente indicado para todo tipo de desmoldeo en obras y fábricas de pretensado. Puede usarse para el cemento, yeso, etc. En moldes verticales y horizontales. De amplio uso en constructoras, plantas de hormigón, obras públicas, etc.

MODO DE EMPLEO

Dosificación: 1 litro de producto por cada 8-11 de gasoil o similar.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Líquido incoloro
- Olor: Característico.
- Densidad a 20°C: 1,05 gr/cc
- Ph: 6 aprox.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE SEGURIDAD

No ingerir. Restringido a usos profesionales. Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite, En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).

SÍMBOLO DE PELIGRO: *Ninguno.*

FRASES R: *Ninguno.*

FRASES S: **S2.** *Manténgase fuera del alcance de los niños.* **S45.** *En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta*

CONTIENE ENTRE OTROS: *Hidrocarburos alifáticos (>30%). Tensoactivos no-iónicos (<5%).*